

A746KECO | A746ECO | A1046KECO | A1046ECO**DANE TECHNICZNE**

Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza
 Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A
 Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 32A
 Filtr gwieździsty Ø460 kat. "L" z dużą powierzchnią filtracji
 Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania

Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
 Zbiornik 100l z uchwytem i kółkami
 Wlot Ø70mm z szybkozłączem
 Wersja lakierowana: RAL 7001 (szary)
 X1 wersja ze zbiornikiem INOX
 Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami



		A746KECO	A746ECO	A1046KECO	A1046ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5	5.5	7.5	7.5
Depression max	mbar	330	470	280	350
Max working depression	mbar	300	450	260	320
Max air flow	m³/h	540	310	700	520
Primary filter surface	m²	2,55	1,90	2,55	2,55
Upstream absolute filter surface	m²	3,9	3,1	3,9	3,9
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	73	73	76	76
Overall dimensions	cm	65x120x175h	65x120x152h	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	170	170	170	170
Protection	IP	55	55	54	54

*** inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie za dodatkową opłatą**