

ONE103

DANE TECHNICZNE

Korpus urządzenia Ø460mm
 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
 Głowica z dźwiękoszczelnego ABS i metalu
 Niezależne przełączniki dla każdego sinika
 Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
 Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
 Ręczny otrząsacz filtra na głowicy
 Filtr gwieżdzisty poliestrowy kat. "L"- Ø460mm

Wlot z szybkozłączem Ø70mm
 Zbiornik 100L z uchwytem i kółkami
 Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
 Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
 X1 wersja ze zbiornikiem INOX
 X2 wersja ze zbiornikiem i obudową filtra INOX
 Rekomendowane akcesoria Ø40mm and Ø50mm

Wersja ACD dostępna od czerwca 2025 r.



ONE103		
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Filter	type	L
Container capacity	Lt	100
Container	type	painted
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	74
Overall dimensions	cm	78x64x156h
Weight	Kg	62
Protection	IP	44