

ONE82WD | ONE82WPX1

DANE TECHNICZNE

Korpus urządzenia Ø460mm

2 Jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass

Głowica metalowa, lakierowana na czarno

Niezależne przełączniki dla każdego sinika

Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania

Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko

Model WD: workowy filtr poliestrowy do pyłu, filtr nylonowy, pływak do cieczy i wąż spustowy Ø30x1.5m, z korkiem

Model WP: filtr nylonowy, pływak do cieczy, pompa cieczy i wąż spustowy Ø30x3m, z zaworem ręcznym

Wlot Ø70mm z szybkozłączem

Zbiornik 85 l. z uchwytem i kółkami

Tylne kółka Ø200mm, przednie kółka Ø100mm z hamulcami

Model WD: wózek malowany RAL9005 (czarny), zbiornik RAL7001 (szary) i w wersji X1 zbiornik INOX

Model WP: zbiornik INOX i wózek RAL 9005 (czarny)



		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0,58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	cm	55x60x126h	55x60x126h
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44